



J.-402775431

ZuAntialcalino

Sellador Antialcalino

Descripción Técnica

Descripción del Producto:

ZuAntialcalino es una emulsión acrílica de primera calidad especialmente formulada para actuar como aislante de alcalinidad presente en los sustratos de concreto y mampostería.

Características de la película seca:

Acabado:	Mate
Color:	Blanco
Vehículo:	Látex Acrílico Estirenado
Tipo de Pigmento:	Carbonatos, Silicatos, Dióxido de Titanio
Viscosidad:	Stormer: 98 KU ICI : 200 mPa.s
Tiempo de Secado:	Al tacto: 30 min. Re-pintado: 4 horas
Rendimiento:	Aproximadamente 40 m2 por galón por mano, sin embargo, no se Determinan estándares, puede depender del método de aplicación, Porosidad de la superficie y herramienta con la que se aplique.

Presentación:

Envases plásticos de un (01) galón y cuñetes de cinco (04) galones.

Preparación de Superficies:

Las superficies a revestir deben estar limpias y secas. Se debe asegurar que no existan restos de sustancias grasosas que impida el correcto anclaje del producto (es conveniente esperar el tiempo de secado necesario para el proceso de fraguado o frisos nuevos). En caso de contaminación, lave la superficie con una solución jabonosa, solventes y/o desengrasantes adecuados. Elimine toda pintura vieja o en mal adherida con una espátula o agua a presión. En partes contaminadas con hongos o moho, lavar la superficie con una solución de cloro y agua en relación 2:1, deje actuar durante 2 horas y restregar la superficie con un cepillo de cerdas duras. Finalmente lavar con abundante agua limpia.

Seguridad e Higiene:

Se recomienda mientras se manipule el producto seguir las normas de seguridad aplicables a cada caso; es importante usar la protección nasal para evitar la inhalación. Se recomienda seguir las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase. El producto no es considerado peligroso.