



J.-402775431

Identificación de producto:

ZuPintura Classic

Descripción del producto:

Látex Vinil acrílico, compuesto por pigmentos inorgánicos, minerales de variada estructura y aditivos que aportan propiedades de opacidad y reología.

Aplicaciones:

Producto diseñado para la protección y decoración de paredes y muros. Especialmente recomendado para ambientes internos, sometidos a moderadas condiciones de humedad. Puede ser aplicado sobre diversos sustratos como: concreto, estucos, madera, cartón, concreto y similares.

Especificaciones de Calidad:

Descripción	Limite	Método de Ensayo
Viscosidad Stomer (KU)	120	Covenin 684
pH	10	Covenin 676
Resistencia al Frote Humedo	56	Covenin 993
Resistencia al deterioro en el envase	(neg) 6 sem	Covenin 683

Modo de aplicación:

El producto puede ser aplicado empleando las herramientas convencionales, así como también se puede aplicar con el uso de equipos mecánicos (air less). La técnica de aplicación varia de acuerdo a las condiciones y equipos, sin embargo, no requiere de técnicas especiales para su aplicación. Antes de su aplicación, se debe examinar el sustrato y determinar las condiciones del mismo, basando la observación en los siguientes criterios:

- ✓ Condiciones del friso (nuevo o viejo)
- ✓ Numero y tamaño de grietas
- ✓ Profundidad de grietas
- ✓ Condiciones de la pintura existente
- ✓ Fuentes de humedad (interna)

Una vez identificados los aspectos señalados, se deben corregir adecuadamente; esto garantizara el correcto



J.-402775431

anclaje y por tanto, el revestimiento aportara la totalidad de su vida útil.

Herramientas para aplicación:

La aplicación del producto se hace utilizando las herramientas convencionales existentes en el mercado: brocha o rodillo. También se emplean equipos mecánicos de aplicación como el: air less.

Elemento de dilución:

El producto es miscible en agua. Las herramientas y equipos pueden ser lavadas con agua y jabón. No se recomienda la dilución del producto, éste debe ser aplicado sin diluir.

Rendimiento teórico:

El rendimiento varía de acuerdo al método de aplicación y las condiciones del sustrato (nivel de rugosidad)
Valor aproximado a 16 Mills de espesor, entre 18 y 20 m²/gal.

Presentación y Colores:

El producto se encuentra disponible en envases plásticos de cuatro galones y galón. Los colores disponibles son: Blanco y la paleta que ofrece la carta vigente. **ZuPintura** es compatible con las tintas empleadas en los sistemas tintométricos convencionales.

Seguridad e higiene:

Durante la utilización del producto se deben aplicar las Normas de Seguridad e Higiene que aplican al caso. El producto no representa riesgos para el usuario sin embargo, se debe evitar el contacto prolongado con la piel y se debe mantener alejado del alcance de los niños.

La información contenida en el presente boletín corresponde al estado actual de nuestros conocimientos, cualquier aplicación diferente a las sugeridas deben ser ensayadas previamente. La presente información no representa una guía de uso; para información adicional contactar al Dep. Técnico de la empresa.



J.-402775431